BP-15-16-17\C

LETREROS PARA PARKINGS

El letrero luminoso **BP-15\C** tiene un diseño compacto exclusivo con pintura final de poliéster para intemperie.

Los letreros indicativos **BP-16-17\C** tienen un diseño compacto exclusivo con pintura final de poliéster para intemperie.

COMPUESTO POR:

- Rótulo luminoso a doble cara de entrada, con P de parking.
- Señal libre-completo indicada con LEDs de alta luminosidad especiales para intemperie, el estado libre se indicará en color verde y el estado completo en rojo.
- Construido con carcasa metálica y puertas laterales para reposición de tubos fluorescentes y acceso al control.
- Carátulas de metacrilato transparente de 5 mm. de grueso, con vinilo en color verde y rotulados con texto en blanco.
- Anclaje realizado por mediación de un soporte a pared o bien mediante poste redondo para fijarlo al suelo, de 100 mm. de diámetro, con una altura total del letrero de 4500 mm y con base adecuada de anclaje al pavimento.

FUNCIONALIDADES:

- Funcionamiento de estados libre-completo automático, controlado por software o bien mediante accionamiento manual desde programa de gestión.

COMPUESTO POR:

- Rótulos indicativos para la entrada y salida del parking.
- Montaje realizado en las propias máquinas
- Construidos en plancha metálica a una o dos caras pintadas al fuego con pintura Ral-6018, con textos y dibujos en blanco o en color gris plata.

BP-16\C

BP-17\C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BP-15\C

Alimentación	220 V 50-60 Hz (+-10 %), con toma de tierra
Consumo en reposo (leds libre)	24 W
Consumo en reposo (leds completo)	36 W
Consumo máximo (todo encendido)	146 W
Comunicación pulso eléctrico	12 V DC
Encendido fluorescentes	Célula crepuscular (detector oscuridad)
Temperatura de trabajo	-25°C a +60 °C
Humedad ambiental	10 / 90% HR sin condensación
Carcasa	Galvanizada, protegida con tratamiento de fosfato amorfo y pasivado (especie de zincado). Pintura final de poliéster, cofrado Ral-6018 / color verde
Altura del poste	4.500 mm
Grueso letrero	170mm
Diámetro letrero	870 mm
Diámetro poste	100 mm
Peso del letrero	42,55 Kg
Peso del poste de 3m	29,25 Kg
Peso bancada empotrar	10,68 Kg
Peso total (letrero + poste + bancada)	82,48 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BP-16\C

Diámetro letrero	480 mm
Diámetro poste y largada poste	40 mm / 1000 mm
Peso total	2,40 Kgs

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BP-17\C

Anchura letrero	505 mm
Altura letrero	355 mm
Diámetro y largada poste	40 mm / 1000 mm
Peso total	2,40 Kgs