BP - 3040 / CB

CONJUNTO LECTOR PEATONAL

El modelo BP-3040/CB es un conjunto de lector de tickets de código barras y QR, tarjetas de proximidad e interfonía Ip. Incluye las más modernas tecnologías existentes en el mercado para ofrecerle una solución robusta y compacta para el control de entradas en las puertas peatonales del aparcamiento.

COMPUESTO POR:

- Placa electrónica Mod.BP-126, micro controlador industrial de última generación.
- Lector scanner para código de barras o QR.
- Pulsador de llamada de interfonía y micrófono.
- Altavoz de interfonía.
- Lector/grabador de tarjetas con tecnología proximidad Mifare.
- Sistema de Interfonía Ip, compatible con los sistemas estándares protocolo SIP.
- Receptor Bluetooth para apertura peatonal con móvil a través de App BymarPark Access (disponible en Android y iOS (opcional)
- Fuente de alimentación conmutada integrada.



FUNCIONALIDADES:

- Apertura de la puerta peatonal sin necesidad de llaves.
- Apertura con las tarjetas de proximidad, tickets de codigo QR o de barras.
- Apertura con código QR o de barras en soporte móvil o papel.
- Apertura con móvil a través de App BymarPark Access (disponible en Android y iOS (opcional).
- Apertura peatonal con teclado de dispositivo móvil a través de Interfonía Voip.
- Apertura peatonal desde software de gestión de parking.
- Gestión de calendarios, horarios, permisos, etc.
- Interfonía con conexión a Centralita digital con desvío a teléfonos fijos o móviles.
- Funcionamiento en red (Conexión Ethernet).
- Funcionamiento en modo autónomo.

Características Técnicas

Alimentación	220 V 50-60 Hz (+-10 %), con toma de tierra
Consumo en reposo	3,5 W (0,145 Amp)
Consumo máximo en trabajo	Cerradura eléctrica 1,5 Amp.
Unidad central de control	Mod. Bp-126 con microcontrolador industrial de última generación
Señales digitales E/S	Optoaisladas
Comunicación	Ethernet 10/100 Mbit, protocolo TCP/IP (manguera apantallada Cat. 6 Ftp hasta 100 m, fibra óptica a partir de estos metros)
Temperatura de trabajo	De -20 °C a +60 °C
Humedad de trabajo	De 10% a 90% HR (sin condensación)
Carcasa	Acero inoxidable pulido al espejo A-316
Alto	280 mm
Ancho	100 mm
Fondo	85 mm
Peso	1,4 Kg
Caja interna con electrónica de control. Medidas y peso.	300x300x155 mm 6,5 Kg

Bymar Park, S.L se reserva el derecho de modificar y mejorar sus fabricados, sin previo aviso y sin incurrir en resposabilidad alguna. Depósito Legal: B-26054-02.